GÉNÉRATEUR MMA / MIG-MAG INVERTER

40 → 400 A

MULTIWELD 400T

Ref. 081031 (avec accessoires)

GYS INVEST IN THE FUTURE

Le MULTIWELD 400T est un générateur triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Équipé d'un système de dévidage précis et puissant à 4 galets, le MULTIWELD 400T permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.6 mm. Sa qualité de soudure est irréprochable même en aluminium.

Livré avec

MIG36 - 4 m

4 m - 35 mm²

MULTIPROCÉDÉS

- **Soudage MIG/MAG :**
- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.6 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.6 mm
- fil fourré *(inversion de polarité)* : Ø 0.9 à 1.2 mm
- **Soudage MMA :** électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 6 mm).
- **Gougeage à l'arc** avec électrode carbone (jusqu'au Ø 5 mm)

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉS

- **Choix du comportement de la gâchette :** 2T ou 4T.
- 3 réglages pour un **maximum de contrôle** : Purge gaz, Avance fil et durée du Postgaz (0, 0,5 ou 1 seconde)
- **Aide au soudage :** tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fil d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder.

INTUITIF

- **Affichage lisible** même par forte luminosité.
- **Interface simple** avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.

DÉVIDOIR INTÉGRÉ

- Bobines fils compatibles : Ø 200 / 300 mm
- Motodévidoir 4 galets pour un dévidage efficace.
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

PRÉCHAUFFAGE GAZ CO2 PUR

- Prise préinstallée *(36 V - 4.2 A)* pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus).
- Compatible prise électrique US *(type A)* et EURO *(types C/E/F)*.

ERGONOMIQUE

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité.
- Support pour bouteille de gaz 10 m³.
- Trappe et espace de rangement pour accessoires

ACCESSOIRES *(options)*

Aluminium 3 m
063808

Coffret torche MB36
041417

Porte-électrodes 500 A - 4 m - 50 mm²
043879

Galet type B

Acier / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
	Ø 1.2 / 1.6		042384
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
	Ø 1.2 / 1.6		042391
Fil fourré	Ø 0.9 / 1.2		042407

50/60 Hz	A	I_2 MMA A	I_2 MIG A	ø m GAZ	ø m NO GAZ	ø m 200	ø m 300	Ø mm Ø mm	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG / MMA IA (60%)	100%	U_0 V	cm	kg	IP		Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	32	40 → 400	40 → 400	0.6 → 1.6	0.9 → 1.2	✓	✓	2 → 6	50 W	3 → 21	1.0 1.2	300 A	240 A	70	91 × 93 × 55	64	IP 21	5 m	20 kVA

CE - EN 60974-1

MADE in CHINA

www.gys.fr